

製造技術基準	R ODSフィルム設定寸法		統轄No
--------	---------------	--	------

## バルフロンPTFEODS製品のフィルム設定寸法

製品厚み	7030			7035	
	外皮外径	外皮内径		外皮外径	外皮内径
		大口径	小口径		
~3.2T	+10mm <i>+15</i>	-0mm <i>-1</i>	-0mm <i>0</i>	+10mm <del>+15</del>	寸法通り
3.3~4.0T	+11mm <i>+16</i>	-1.0mm <i>-1</i>	-1.0mm <i>-1</i>	+11mm	
4.1~5.0T	+15mm <i>+17</i>	-1.0mm <i>-2</i>	-1.0mm <i>-1~-2</i>	+15mm	
5.1~6.0T	+15mm <i>+18</i>	-1.0mm <i>-2</i>	-1.0mm	+15mm	
6.1~7.0T	+17mm <i>+19</i>	-2.0mm <i>-2</i>	-1.5mm	+17mm	
7.1~8.0T	+20mm <i>+20</i>	-2.0mm <i>-2</i>	-1.5mm	+20mm	
8.1~9.0T	+20mm <i>+21</i>	-2.0mm <i>-2~-3</i>	-1.5mm	+20mm	
9.1~10T	+25mm <i>+22</i>	-2.0mm <i>&gt;</i>	-1.5mm	+25mm	
10.1~13T	+25mm <i>+23~</i>	-2.0mm <i>&lt;</i>	-1.5mm	+25mm	

\* 上記のサイズ表で大口径(381以上)と小口径(380以下)の区分け基準とする。

\* 上記のサイズ表での中芯の逃げしろ機銃は統轄「ひとくち標準」HH-T-1313とする